

## DECKELHEFTGERÄTE

## MERO 18 P + 22 P



**GEWICHT**

2,37 kg



**PNEUMATISCH**



**KLAMMERGRÖSSE**

Rücken 32 mm  
Schenkel 15 – 22 mm  
Drahtstärke  
0,9 x 2,3 mm



**KAPAZITÄT**

1.000 Klammern



### ANWENDUNGSBEREICH

Rationelles Verschließen von Faltschachteln aus Wellpappe mit zusammenstoßenden und überlappenden Klappen mithilfe von Umbiegegreifern. Geeignet für Einfach-, Doppelwellpappe und dünne Dreifachwellpappe. Die Klammernform kann von offener in geschlossene Heftung verändert werden. Die Eindringtiefe der Klammer ist verstellbar. Entsprechend der Kartonqualität können im gleichen Gerät jeweils Rollenheftklammern mit zwei verschiedenen Schenkellängen verarbeitet werden.

### TECHNISCHE DATEN

Pneumatische Heftgeräte für Klammern-Serie R 1/58, R 1/34 und R 1/78, Schenkellänge 15 – 22 mm, Geräte sind schallgedämpft inklusive automatischer Greiferrückstellung, 1.000 Heftklammern pro Rolle.

TYP	MERO 18 P	MERO 22 P
Ausführung	pneumatisch	pneumatisch
Geräteabmessungen (Länge x Breite x Höhe)	233 x 150 x 230 mm	233 x 150 x 230 mm
Gewicht	2,37 kg	2,37 kg
Schenkellänge der Klammern	15, 18 mm	18, 22 mm
Ladefähigkeit (Anzahl der Klammern)	1.000	1.000
Luftdruck	5 – 7 bar	5 – 7 bar
Luftverbrauch pro Heftvorgang bei 6 bar	1,1 NL	1,1 NL

